

Projet / Emplacement :

Entrepreneur :

Date :

Préparé par :

Légendes sur mesure

Pour enseignes lumineuses



Caractéristiques

- La même construction robuste et la même conception électrique que les enseignes de sortie Ready-Lite
- Boîtiers des enseignes : acier, aluminium moulé ou extrudé, à l'épreuve des intempéries, en polycarbonate ignifuge, en thermoplastique hautement résistant, à encastrer.
- Aussi disponible avec système d'alimentation autonome et lampes d'urgence.
- Formulation sur mesure : dans toute police de caractères, tout langage, tout alphabet et tout caractère spécial.
- Graphiques : logos, symboles standard, graphiques personnalisés.
- Choix de couleurs – boîtier, message, panneau avant.
- Éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).
- Options d'affichage inactif blanc, inactif noir et à fenêtre divisée.

FEU NE PAS ENTRER
FIRE DO NOT ENTER

SALIDA

IN USE

ATTENTION
EN ONDES



AREA OF
RESCUE
ASSISTANCE

X-RAY
IN USE


OCCUPIED
OCCUPÉ

RAYON-X
NE PAS ENTRER

DARKROOM
IN USE

Options

AFFICHAGE INACTIF BLANC




NON ÉCLAIRÉ



ÉCLAIRÉ

AFFICHAGE INACTIF NOIR




NON ÉCLAIRÉ




ÉCLAIRÉ

AFFICHAGE À FENÊTRE DIVISÉE



NON ÉCLAIRÉ



ÉCLAIRÉ

Quand l'enseigne n'est pas éclairée, le panneau en acrylique frontal apparaît en blanc. Le message n'apparaît que si l'enseigne est éclairée.

Quand l'enseigne n'est pas éclairée, le panneau en acrylique frontal apparaît en noir. Le message n'apparaît que si l'enseigne est éclairée.